



System				
Procesor	Intel Atom N2600 Dual core 1,6 GHz			
Chipset	Intel NM10			
Paměť	2 GB DDR3 na desce			
I/O porty	2× USB 2.0 2× RJ-45 GbE 2× COM RS-232 1× Audio Line-out 1× HDMI (option)		2× USB 2.0 2× RJ-45 GbE 2× COM RS-232 2× COM RS-485 1× Audio Line-out 1× HDMI (option)	
Úložiště	1× Half Size 1,8" SATA HDD 1× SD slot		1× 2,5" SATA HDD 1× SD slot	
Rozšíření	1× interní Mini PCIe slot (half size)			
Operační systém	Windows Embedded Standard 7, XP Professional, XP Embedded, Embedded CE6.0			
Display				
Typ	7" TFT-LCD	8" TFT-LCD	12,1" TFT-LCD	15" TFT-LCD
Rozlišení	800×480	800×600	800×600	1024×768
Barvy	262K	16,2M	16,2M	16,2M
Svitivost	350	350	330	400
Úhel H/V	140°/110°	140°/125°	160°/140°	160°/145°
Touch Screen				
Typ	Rezistivní, možno kapacitní			
Propustnost	80%, možno 90%			
Napájení				
Napětí	9~36V DC			
Mechanické vlastnosti				
Konstrukce	hliníkový čelní rám, hliníkové chassis			
Krytí	IP 65 – čelní rám			
Montáž	do panelu a VESA 75			
Rozměry (š×v×h)	200×146×39	231×176×50	317×243×53	410×310×53
Hmotnost	2,3 kg	3,2 kg	4,0 kg	6,3 kg
Prostředí				
Provozní teplota	0° až 50°			
Skladovací teplota	-20° až 60°			



NOVÁ ŘADA POČÍTAČŮ IPC XX 117T

Vyvinuto speciálně pro průmyslové aplikace

- plochý přední panel s krytím IP65, odolné proti stříkajícím kapalinám
- velikosti LCD 7", 8", 12" a 15"
- pevné celokovové tělo z lisovaného hliníku je zárukou trvanlivosti a výborného přenosu tepla zevnitř ven
- pasivní chlazení – bez jakýchkoli větráčků
- dvoujádrový procesor Intel Atom N2600 1,6 GHz vyráběný 32nm technologií, chipset NM10
- dodáváno s rezistivním nebo kapacitním touchem
- kapacitní touch odolný proti poškrábání (třída tvrdosti 7H)
- kapacitní touch multit dotykový
- světelná prostupnost kapacitního touche přes 90 %
- 2x USB 2.0
- 2x GbE LAN
- 2x COM (u 7" a 8" provedení)
- až 4x COM (u 12" a 15" provedení)
- 1x Audio Line-out
- možno 1x HDMI
- široký rozsah napájení 9 až 36 V DC umožňuje s velkou rezervou napájení v běžných 12V a 24V aplikacích
- paměť 2 GB DDR3 přímo na základní desce pro vyšší odolnost vůči vibracím
- snadno přístupné datové úložiště
- 1x SD slot
- 1x poloviční 1,8" SATA (u 7" a 8" provedení)
- 1x 2,5" SATA (u 12" a 15" provedení)

